

大野東小学校仮設校舎各室仕様書(プレハブ用)

- 1 普通教室
- 2 渡り廊下

1	(図工室・相談室)
---	-----------

建物仕様	備考
○【内装】床：デッキプレート：EZ50 t=1.6 溶融亜鉛メッキ仕上げ 床組：床板) 針葉樹合板 t=12 根太) 40×40@300 下地：構造用針葉樹合板 t=4、長尺塩ビシート t=2 仕上げ ○【内装】壁：カラー鉄板 t=0.35、または化粧石膏ボード t=12.5 仕上げ ○【内装】天井：カラー合板 ○屋根：二重折板 (ガルバリウム鋼板 t=0.6 H=88 以上) 断熱材 : グラスウール t=100 (10kg 品) 裏面 : 発泡ポリエチレンペフ t=4 ○建具： ・外部建具 (窓)：アルミ製学校用強化ガラス (ペアガラス) 強化透明 4mm+中空層 8mm+強化透明 4mm 以上とする。 耐風圧 (S-3)、気密性 (A-4)、水密性 (W-3) 仕様の建具を使用すること ・外部建具 (戸)： アルミ製引違い戸 強化透明 4mm 滑り出し錠 アルミ製 2 枚引戸 強化透明 4mm シリンダー錠、バーハンドル ○底：ガルバリウム鋼板 t=0.5 H=88 以上 ○床：土間コンクリート t=100 以上 ワイヤーマッシュ ○屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6 H=88 以上 ○腰壁：サンドイッチパネル t=40 以上 (接続部は、木製手摺)	○備品：(防災) カーテン (窓及び出入口)、室名札 (3 か所)、平面黒板、掲示板 (2 か所)、ホワイトボード (1 か所)、掛け時計 (2 か所)、掃除用ロッカー (2 か所)、下足箱 (12 人用×1 か所) シンク (2 か所) ミニキッチン (1 ヶ所)
電気設備仕様	備考
照明各所に必要数設置すること。 黒板灯 2 灯、コンセント 2 口 4 箇所×2 教室 空調機電源・換気扇電源	500 lx 以上(平均照度)
通信設備仕様	備考
スピーカー、音量調節器、インターホン、LAN コンセント ※通信機器は賃貸人が設置し、端子盤内に PoE スイッチングハブを設けること。機器設定・調整は賃貸人が行う。	

機械設備仕様	備考
空調機、換気設備	仕様書 P19.10 章による

※次の物品は発注者で別途購入予定(本契約には含めない)

- ・児童生徒用机・椅子(40 台)
- ・教員用平机・小型回転椅子(1 台)
- ・教卓(900×450×900 1 脚)
- ・教室戸棚(1200×600×1800 1 脚)

2	渡り廊下
---	------

建物仕様	備考
○床：土間コンクリート t =100 以上 ワイヤーマッシュ ○屋根：ガルバリウム鋼板 t =0.6 H=88 以上 ○腰壁：サンドイッチパネル t =40 以上 (接続部は、木製手摺)	