

外部仕上表			内部仕上表		
区分	部位	仕上	区分	仕上	仕上
屋根	屋根1	野地板：高麗産刈布耐火野地板 t=25の上アスファルトルーフィング+スタイロフォーム t=25 2-UEの上いぶし枕瓦53A		FRP防水A：防水用軟質ポリエスチル樹脂1プライ+防水防食耐食用ポリエスチル樹脂1プライ[付スサーフェイスマツ仕様]	階
		FRP防水B：エポキシ防水2プライ		室名	
	屋根2	耐火ルーフ[FP030RF-0019] 折板t=1.0 山高75 硬質ウレタンフォーム t=25の上 外断熱シート防水 t=152		天井高	
				床	
				巾木	
				壁（柱型）	
				天井（梁型）	
				階	
				備考 （備品、造作家具は別図リストによる）	
外壁	外壁	押出成型セメント板 t=60 [FP060NP-9240] の上 フッ素樹脂塗装		FRP防水A	1
	窓壁	コンクリート打放し 防水型樹脂塗料RE 高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料塗り		FRP防水B	展示室
				塗床A	バックヤード1
				塗床B	上部木製デッキ
					バックヤード2
					バックヤード3
					前室
					浴室
					オットセイ陸場
					オットセイ水廻
外部床	外部階段1,2,3	コンクリート 裏面仕上		オットセイ陸場	オットセイ水廻
	遊り廊下C	屋外用長尺ノンスリップシート		オットセイ水廻	オットセイ水廻
	遊り廊下B	カラーアスファルト舗装		オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
建具	ドア	建具表による		オットセイ水廻	オットセイ水廻
	サッシ	アルミ製（B-2） 高耐候性塗装		オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
その他	床部1	部位：外部鉄骨柱・梁露出部、手摺、脱出防止欄 溶融亜鉛メッキ、下地処理の上 2-FUE 軒端：塩ビ製 VP-200、壁端：カラー VP 100A、75A サンドペーパー掛けの上VP塗		オットセイ水廻	オットセイ水廻
	給			オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
外構	舗装	真砂土改良 コンクリート舗装		オットセイ水廻	オットセイ水廻
	フェンス	H=1800（ブラウン） 門扉（人通行用）		オットセイ水廻	オットセイ水廻
	点字ブロック	磁器質 300角944製		オットセイ水廻	オットセイ水廻
	目隠しルーバー	鉄骨下地 人工木材 50x50 縦張り @100		オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
				オットセイ水廻	オットセイ水廻
■防水			■法定耐火材料認定番号（通則的認定）		
S防水・・・シート防水 M防水・・・モルタル防水 A防水・・・アスファルト防水 P防水・・・塗膜防水 * FRP防水については上記表を参照のこと ■内装制限 内装制限の略号は下記とし、量・柱型・梁型および天井に適用する。 不燃1・・・仕上のみ不燃材料 不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料 準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料 準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料 難燃・・・仕上のみ難燃材料 不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。			ボード類・・・カッコ内は最小厚を示す NM-4619号・・・セッコウボード（12.5） GB-R NM-4616号・・・セッコウボード（9.5） GB-R NM-4196号・・・難燃硬質セッコウボード（12.5） GB-R-H NM-4616号・・・強化セッコウボード（12.5） GB-R NM-4615号・・・強化セッコウボード（7.0） GB-F NM-4605号・・・グラスウールボード t=50、32kg GWB NM-4576号・・・無石棉セメントケイ酸カルシウム板（5～12） ケイカル板 NM-4599号・・・岩綿吸音板（ロックウール吸音板）（9） GAB NM-4626号・・・シーリングセッコウボード（9.5） GB-S NM-4624号・・・化粧セッコウボード（9.5） GB-D NM-1917号・・・ポリエステル樹脂系フィルム ガラスフィルム NM-4234号・・・本毛ペーライトセメント板（15） 本毛セメント板 NM-4578号・・・繊維強化ケイ酸カルシウム板（16） FK		
■塗装仕上の略号			■特記事項		
EP・・・合成樹脂エマルジョンペイント（一種） EP-G・・・フッ素合成樹脂エマルジョンペイント EP-T・・・合成樹脂エマルジョン模様塗料 2-FUE・・・常置乾性形ふっ素樹脂エナメル 2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料 NAD・・・アクリル樹脂系非水分散形塗料 SOP・・・合成樹脂複合ペイント 2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エナメル OS・・・オイルステイン CL・・・クリヤラッカー UC・・・ウレタン樹脂エナメル FE・・・フタル酸樹脂エナメル AE・・・アクリル樹脂エナメル			1. 建築基準法第28条の2（シックハウス関係）居室の内装、建具、造作及び天井等の仕上等に用いる 建具は全て告示対象外、又はF☆☆☆☆の材料を使用する。 2. 建築基準法第37条の材料を使用する。		
■下地・仕上略号			■下地・仕上略号		
C・・・コンクリート CB・・・コンクリートブロック M・・・モルタル S・・・軽集積骨 W・・・木造 GB・・・グラスウールボード DR・・・ロックウール吸音板 GW・・・グラスウール VH・・・ビニル巾木 A・・・アルミ製廻縁 V・・・塩ビ製廻縁 W・・・木製廻縁 P・・・ビクチャーレール B・・・ブラインドボックス C・・・カーテンボックス			塗料・塗装等 不燃 NM-8585号（基材同等第0001号）・・・塗料塗装 不燃 NM-8571号（基材同等第0003号）・・・無機質砂壁状付材塗り 不燃 NM-8572号（基材同等第0004号）・・・有機質砂壁状付材塗り 不燃 NM-8573号（基材同等第0005号）・・・複合型化粧仕上付材塗り 不燃 NM-8574号（基材同等第0006号）・・・繊維質付材塗り 準不燃 NM-9816号（基材同等第0007号）・・・塗料塗装 準不燃 NM-9811号（基材同等第0008号）・・・無機質砂壁状付材塗り 準不燃 NM-9812号（基材同等第0009号）・・・有機質砂壁状付材塗り 準不燃 NM-9813号（基材同等第0010号）・・・複合型化粧仕上付材塗り 準不燃 NM-9814号（基材同等第0011号）・・・繊維質付材塗り		